



上海尖丰光电技术有限公司

JF-H360i 光纤寻障仪

产品介绍

JF-H360i 是我司研发的一款轻便的测试仪器。该产品主要用于测量光纤光缆的长度，并能对光纤线路中的事件点、故障点准确定位。广泛应用于光纤通信系统的工程施工、维护测试及紧急抢修，光纤光缆的研制与生产测试等。

主要特点：

- 外观轻巧、体积小、重量轻、携带方便。
- 性能可靠，重复性好。
- 一键操作，无需复杂设置，结果一目了然。
- 可以轻松测试光纤链路节点长度及故障位置。
- 集成可视故障定位系统，可方便检测盲区内光纤故障位置。
- 采用硅胶按键，提供舒适的操作手感。
- 使用 3 节 1.5V Aa 碱性电池，工作时间长，方便更换，适宜于长时间野外作业。
- 该仪器适用于基于 FTTX 及接入网的工程施工和维护中的故障定位。

产品技术参数

仪表型号		JF-H360i
适用光纤类型		单模
接头类型		FC/PC
最大显示距离	反射事件	60km($\geq 1.0\text{dB}$)
	非反射事件	20km($\geq 2.5\text{dB}$)



上海尖丰光电技术有限公司

反射事件盲区	15m
距离准确度 (反射事件)	$\pm (2m + 2 \times 10^{-4} \times \text{距离})$
输入输出接口	配 FC、SC、ST 转换接口 (PC)
工作温度 (°C)	-10 ~ +60
存储温度 (°C)	-20 ~ +70
电源	3 节 1.5V AA 电池
外形尺寸 (mm)	189*99.4*49.8
重量 (g)	350